

# GUIDE TIL GODKENDELSER

- SB** Velegnet til entreprenører, murer, let industri, sort industri og byggeri. Vær opmærksom på, at produktet enten ikke er antistatisk, har hælkappe eller er stødabsorberende i hælen.
- S1** Velegnet til let industri, hvor sømværn ikke er påkrævet.
- S1P** Velegnet til let industri og håndværk, hvor sømværn er påkrævet.
- S2** Velegnet til let industri og sort industri, hvor sømværn ikke er påkrævet.
- S3** Velegnet til entreprenører, murer, byggeri og håndværk samt sort industri, hvor sømværn er påkrævet.
- S4** Velegnet til let industri og sort industri, hvor sømværn ikke er påkrævet. Gælder kun for vandtætte støvler.
- S5** Velegnet til entreprenører og murer samt sort industri, hvor sømværn er påkrævet. Gælder kun for vandtætte støvler.

## EN-ISO 20345: Klasse S certificeret

**SB** Yder beskyttelse mod faldende objekter på 200 Joule, samt beskyttelse mod sammenpresning (15 kN Newton)

### Yderligere beskyttelse er mærket som følger:

**HRO** Varmebeskyttelse op til 300° C

**P** Sømværn, 1100 Newton

**A** Elektrisk modstand: Antistatisk (ml. 100 kOhm og 1000 mOhm)

**CI** Isolerende mod kulde

**E** Stødabsorbering i hælen min. 20 Joule

**WRU** Vandafvisende skaft

**ORO** Olieresistent ydersål

**ESD** Ledende fodtøj, sart elektroniske komponenter påvirkes ikke eller beskadiges af statisk elektricitet 🚧

**WR** Vandtæt

**CR** Skærebekæmpende

**SR** Skridhæmmende. SR-A godkendt på våd flise. SR-B godkendt på olieret stålplade. SR-C godkendt på begge (A+B).

For at forenkle mærkningen af fodtøjet, og dermed gøre det lettere for brugeren at vælge det rigtige fodtøj, er flere egenskaber samlet under følgende betegnelser:

<b>S1</b> = SB – A – E	Lukket hælområde
<b>S2</b> = SB – A – E – WRU	Lukket hælområde
<b>S3</b> = SB – A – E – WRU – P	Lukket hælområde
<b>S1P</b> = SB – A – E	Som S1 med værnesål
<b>S4</b> = SB – A – E – WRU	WRU Kun støvler
<b>S5</b> = SB – A – E – WRU – P	WRU – P Kun støvler

Fodtøj godkendt under EN-ISO 20347 er uden tåværn. Fodtøjet er til erhvervsmæssig brug og udformet til beskyttelse af brugeren mod evt. skader, som kan opstå på arbejdspladsen. Fodtøjet er mærket efter de samme regler som fodtøj godkendt under EN-ISO 20345, dog er S erstattet med O.

**OB** Grundlæggende krav

**O1** Grundlæggende krav + A + E

**O2** Grundlæggende krav + A + E + WRU

Produkter godkendt inden den 1/7 2007 er godkendt efter EN 345 eller EN 347.

Produkter herefter godkendes efter EN-ISO 20345 eller EN-ISO 20347